

THMTM-1LS SERIES

交換用サムラッチ錠



- 現在使用しているサムラッチ錠の扉の切欠を隠せるエスカチオンを使用しています。バックセット60mmで他社製品からの交換が可能です。
- 扉表面の追加加工だけで本締付モノロックからの交換が可能です。
- 両面サムラッチ仕様のみです。

仕様

型式	THMTM-1LS
装着可能シリンダー	U9、PR
バックセット(mm)	60
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	35～46
材質/仕上	アルミダイカスト KB (ブラウン色 高輝度抗菌塗装)

(注) 交換用サムラッチ錠のため、ストライクとトロコケは付属していません。既存のものを使用するかHM用ストライクを別途ご手配ください。

サムラッチ錠からの交換対応表

メーカー名	機種	バックセット(mm)
美和ロック(株) (フロント刻印: MIWA)	カエデ、ケヤキ、キリ、ニレ、	64
	THM*-1LS	60
(株)ウエスト (フロント刻印: WEST)	813、815、817	58
(株)アルファ (フロント刻印: ALPHA)	エジンバラ、フローレン マリオン、ネブラスカ	60
	パッファロー、シャルム、 ケルン	
(株)ゴール (フロント刻印: GOAL)	CT-5CHA	

(注) フロント、ストライクの寸法は同一ですが、追加切欠が必要な製品もあります。



写真はU9THMTM-1LS型

切込外観図 THMTM-1LS型

